

IPC-1SP-IR EC 1.0



IP-kaamera

Mudel	IPC-1SP-IR EC
Version	1.0

Pildiandur

Andur	1/4" OmniVision
Piksli suurus, µm	3,0 x 3,0
Resolutsioon, punkti/fps (kaadrisagedus)	Põhivoog PAL:1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1280x720@30, 704x576@30 Kõrvalvoog PAL:704x576@6, 320x288@25, NTSC:704x576@6, 320x288@30
Päeva-/öörežiim	Automaatne/värviline/must-valge
Valgustundlikkus, Lux/Iris	Värviline: 0,5Lux@F1,2, must-valge: 0,08 Lux@F1.2
Dünaamiline ulatus WDR, dB	69
Signaali-müra suhe, dB	39
Videofunktsioonid	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, DWDR, PrivacyMasks
Koodeki profiil	H.264 Alus-/pea-/kõrgprofiil
Särituserežiim	Automaatne 1/50—1/10 000 Manuaalne 0,256—65,536
Bitikiiruse tüüp, kb/s	Ühtlane 1024—4096 Muutuv Halvim/halvem/üldine/hea/parem/parim

Läätis

Fookuskaugus, mm	2,8
Iris, F	1,4
Vaatenurk, °	Horisontaalne 59 Vertikaalne 46
Läätse tüüp	Asfääriline - Sfääriline +
Läätse kinnitus	M12
Juhtimine	-

Infrapuna LED-tuled

Kaugus, m	Kuni 10
LED-tulede arv, tk	11
Kiire levinurk, °	60
Lainepikkus, nm	850
Infrapuna lõikefilter	Automaatne

Võrk

Võrguliides	RJ-45 (10/100Base-T)
Juhtmevaba kohtvõrk (WiFi)	+
Võrgufunktsioonid	Piiv/NiP/DDNS/IP-filter/e-post/NTP/UPNP/FTP/RTSP
Toetatud keeled	Inglise, vene, araabia, prantsuse, poola, rumeenia, ungari, itaalia
IP-aadressi vaikesäte	DHCP (Automaatne)
Kasutajanimi	admin
Salasõna	admin
HTTP-port	80
ONVIF-port	8899
RTSP-port	554
RTSP-voogesitus	rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel =1&stream=0.sdp?
Juhtport	34567
Mobiili tarkvara	STV VISION
Protokolli integratsioon	ONVIF 2.4+

Mõõdud

Suurus, mm	Kogupikkus - Korpuse 92 x 52 x 36 Kanduri 75 x 60
Kaal, g	90

Üldist

Toide	Alalisvool 5 V, A 1 PoE, klass/W -
Häireteade	Sisendid 1 Väljundid 1
Audio	Sisendid 1 Väljundid 1
Mälukaart	MicroSD (kuni 32 Gb)
Tarvikud	2,5-meetrine kohtvõrgukaabel, 2,5-meetrine toiteadapter
Korpuse materjal	Plastmass
Kanduri materjal	Metall
IP-kaitseaste	44
Vandaalikindluse aste	-
Töötemperatuur, °C	+10 kuni +50
Garantii, aastat	3

