

IPH-1SP-IR

IP-kaamera



Mudel	IPH-1SP-IR	
Version	-	
Pildiandur		
Andur	1/4" OmniVision	
Piksli suurus, µm	3,0 x 3,0	
Resolutsioon, punkti@fps (kaardrisagedus)	Põhivoog	PAL:1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1280x720@30, 704x576@30
Päeva-/öörežiim	Kõrvalvoog	PAL:704x576@25, 320x288@25, NTSC:704x576@30, 320x288@30
Valgustundlikkus, Lux/Iris	Automaatne/värviline/must-valge	
Dünaamiline ulatus WDR, dB	Värviline:	0,6Lux@F1.2, must-valge: 0,08 Lux@F1.2
Signaali-müra suhe, dB		69
Videofunktsioonid		39
Koodeki profiil	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, DWDR, PrivacyMasks	
Särituserežiim, s	H.264	Alus-/pea-/kõrgprofiil
	Automaatne	1/50—1/10 000
	Manuaalne	0,256—65,536
Bitikiiruse tüüp, kb/s	Ühtlane	1024—5120
	Muutuv	Halvim/halvem/üldine/hea/parem/parim
Läätis		
Fookuskaugus, mm	3,6	
Iris, F	1,2	
Vaatenurk, °	Horisontaalne	59
	Vertikaalne	40
Läätse tüüp	Asfääriline	-
	Sfääriline	+
Läätse kinnitus	M12	
Juhtimine	Horisontaalne liikumine, °	355
	Vertikaalne liikumine, °	120
Infrapuna LED-tuled		
Kaugus, m	Kuni 15	
LED-tulede arv, tk	11	
Kiire levinurk, °	60	
Lainepikkus, nm	850	
Infrapuna lõikefilter	Automaatne	
Võrk		
Võrguliides	RJ-45 (10/100Base-T)	
Juhtmevaba kohtvõrk (WiFi)	+	
Võrgufunktsioonid	Piiv/NiP/DDNS/IP-filter/E-post/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Toetatud veebilehitseja	Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome	
Toetatud keeled	Inglise, vene, araabia, prantsuse, poola, rumeenia, ungari, itaalia	
IP-aadressi vaikesäte	192.168.1.10	
Kasutajanimi	Admin	
Salasõna	Vaikesäte: tühi	
HTTP-port	80	
ONVIF-port	8899	
RTSP-port	554	
RTSP-voogesitus	rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel =1&stream=0.sdp?	
Juhtport	34567	
Mobiili tarkvara	iOS	STV VISION
	Android	STV VISION
Süsteemi integratsioon	ONVIF 2.4+	
Mõõdud		
Suurus, mm	Kogupikkus	148
	Korpus	Ø128x148
	Kandur	-
Kaal, g	360	
Üldist		
Toide	Alalisvool, V/A	5/1
	PoE, klass/W	-
Häireteade	Sisendid	+
	Väljundid	-
Audio	+	
Mälukaart	MicroSD (kuni 32 Gb)	
Korpuse materjal	Plastmass	
Kanduri materjal	-	
IP-kaitseaste	44	
Vandaalikindluse aste	-	
Töötemperatuur, °C	+10 kuni +55	
Garantii, aastat	3	

