

IPO-VF2MP POE 2.1

IP-kaamera



		Mudel Version	IPO-VF2MP POE 2.1
		Pildiandur	
Resolutsioon, punkti@fps (kaadrisagedus)	Andur	1/2.8" FullHD Sony Ultra	
	Piksli suurus, µm	2.8x2.8	
	Põhivoog	PAL:1920x1080@25, 1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1920x1080@30, 1280x720@30, 704x576@30	
	Kõrvalvoog	PAL:704x576@25, 320x288@25, NTSC:704x576@30, 320x288@30	
	Päeva-/öörežiim	Automaatne/värviline/must-valge	
	Valgustundlikkus, Lux/Iris	Color 0.01Lux@F1.2, Black/White: 0.001 Lux@F1.2	
	Dünaamiline ulatus WDR, dB	72	
	Signaali-müra suhe, dB	48	
	Videofunktsioonid	AEC, AGS, AWB, ABF, ABLC, OSD, PrivacyMasks	
	Koodeki profiil	H.264	
Särituserežiim, s	Automaatne	1/50—1/10 000	
	Manuaalne	0.256-65.536	
Bitikiiruse tüüp, kb/s	Ühtlane	1024-8192	
	Muutuv	Halvim/halvem/üldine/hea/parem/parim	
		Läätis	
Vaatenurk, °	Fookuskaugus, mm	2.8-12	
	Iris, F	1.4	
	Horisontaalne	91 – 27	
	Vertikaalne	75 – 20	
	Asfääriline	-	
	Sfääriline	+	
Läätse tüüp	Läätse kinnitus	M12	
	Juhtimine	Manual	
		Infrapuna LED-tuled	
Kaugus, m	Kuni 40	Kuni 40	
	LED-tulede arv, tk	42	
	Kiire levinurk, °	60	
	Lainepikkus, nm	850	
	Infrapuna lõikefilter	Automaatne	
		Võrk	
Võrguliides	Võrgufunktsioonid	RJ-45 (10/100Base-T)	
	Toetatud keeled	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
	IP-aadressi vaikesäte	Inglise, vene, arabia, prantsuse, poola, rumeenia, ungari, itaalia	
	Kasutajanimi	admin	
	Salasõna	admin	
	HTTP-port	80	
	ONVIF-port	8899	
	RTSP-port	554	
	RTSP-voogesitus	rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?	
	Juhtport	34567	
	Toetatud tarkvara	Vaba	STV VISION
	Mobiili tarkvara	iOS	STV VISION
		Android	STV VISION
Süsteemi integratsioon	ONVIF 2.4+		
		Mõõdud	
Suurus, mm	Kogupikkus	280.5	
	Korpus	Ø84x128	
	Kandur	Ø84x152.5	
	Kaal, g	750	
		Üldist	
Toide	DC12V, A	0,5	
	PoE, Class/W	0/6	
Häireteade	Sisendid	-	
	Väljundid	-	
	Audio	-	
	Mälukaart	-	
	Korpuse materjal	Metal	
	Kanduri materjal	Metal	
	IP-kaitseaste	66	
	IK rating	-	
	Töötemperatuur, °C	-40 - +60	
	Garantii, aastat	3	

